Clé pour l'installation : TG9QW-Q93XB-863WY-2KJ3X-F9HYG

D'abord, cliquez sur "Exécuter..." dans le menu démarrer, tapez "regedit" et appuyer sur enter.

Naviguez dans la liste de gauche jusqu'à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents.

tion Faults, 195			
De Con A	Filere.	Type	Date
Berr Barrierts Kossert Kossert Langue	Hiterary Larwindorstan Hiterary	ROG_SZ ROG_BOWRY ROG_BOWRY	(=38==03 54) d* 87 0x 00 04 10 14 08 02 10 36 00 39 10 03 00 # d5 71 d6 08 64 10 04 08 30 01 0
- HO			Edit Binary Value 2
18 1 PR2152			Valename
🔛 Hidmap			Intel Town
Bhow			
Photos:			Your-bra
a Di Fatsori			10000 FF 25 71 26 18 14 10 17 1000 1 0
Convict.			
# 🔛 Perib			
# Detho:			
Parts			
a Dat			
8 3 P-/961			
in related.			
a 🖬 Sectore			
iii 🛄 544.p			
a Solution			
a California			
an California Zan			
# D freite			
18 🛄 Type 1.1			
Liserrot			
Witedow			
iki 🔛 Weikapa			
a 🔚 Acta			
WPAEve.			
a 🔤 Windows Script			
a a wytowo Sorgen			
a Charlen 200.0 a			

Sur la droite, double-cliquez sur OOBETimer.

Effacez les symboles existants et entrez FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 33 93 FD.

idit Bin	ary V	/alu	е							? 🕨
Value na	me:									
OOBET	mer									
Value da	ita:									
0000	FF D5	D5 33	71 93	D6 FD	88	64	8D	6F	₩ÕqÖ.j. Õ3.ý	.0
						[DK	Car	ncel

Cliquez-droit ensuite sur WPAEvents (à gauche) et choisissez "Autorisations...".

Cliquez sur "Paramètres avancés".

Décochez "Hérite de l'objet parent ..".

Dans le dialogue apparaissant, choisissez "Copier".

Puis surlignez la ligne SYSTEM et cliquez sur "Modifier".

Cochez toutes les cases "Refuser", appliquer, et c'est fini !

Vous pouvez maintenant tester l'opération en allant dans Démarrer -> Activation de Windows. Il devrait dire que Windows est déjà activé.